



Technische Daten
 Feinverstellung 9 mm
 Verstellbelastung vertikal max. 400 kN
 Verstellbelastung Horizontal max. 80 kN
 Drehmoment an der Stellschraube max. 200 Nm
 Drehmoment an der Stellschraube für 10 kN 5 Nm
 Schlüsselweite für Feinverstellung 24 mm
 Höhenverstellung pro Umdrehung 0.375 mm
 Gewicht 34.0 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Masstab 1:2.5	Gewicht (kg): 34.0
Länge	Toleranz	Datum	Name	Benennung	
über 0,5-6	±0,1	Bearb. 19.05.11	STM	Schwerlastanker DKG-4 zum Eingiessen, mit Seitenansteller Wellensteindehnschraube M30x600	
über 6-30	±0,2	Gepr. 19.05.11	H. Pfiffner		
über 30-120	±0,3	Freiga. 19.05.11	R. Bizaj		
über 120-400	±0,5				
über 400-1000	±0,8				
über 1000-2000	±1,2			Zeichnungsnummer	Index
über 2000-4000	±2,0			3731-07	A1
			STM		Blatt 1
					von 2
Originalgrösse der Zeichnung: A3		Ind.	Ønd.-Nr.	Datum	Name
					Ursprung:
					Ers. f.:
					Ers. d.:

Nivell
 CH - 5620 Bremgarten
 Tel: + 41 / 56 6482380
 Fax: + 41 / 56 6482381
 E-mail: info@nivell.com