



schwarz lackiert

Technische Daten

Feinverstellung		10 mm
Höhenverstellung pro Umdrehung		0.546 mm
Verstellbelastung vertikal	max.	120 kN
Drehmoment an der Stellschraube	max.	72 kN
Drehmoment an der Stellschraube für 10 kN		6 Nm
Schlüsselweite für Feinverstellung		17 mm
Verstellbelastung horizontal	max.	50 kN
Gewicht		13.624 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Massstab 1:1.8	Gewicht (kg):				
Länge	Toleranz	Datum	Name	Benennung					
über 0,5-6	±0,1	Bearb. 07.04.10	STM	Schwerlastanker DK-2/10 SA, M20x400 Wellensteindehnschraube Form E, 200/20x200					
über 6-30	±0,2	Gepr. 24.12.15	P. Bucher						
über 30-120	±0,3	Freiga. 24.12.15	R. Bizaj						
über 120-400	±0,5								
über 400-1000	±0,8								
über 1000-2000	±1,2			Zeichnungsnummer	Index				
über 2000-4000	±2,0			3213-04	A3				
Originalgrösse der Zeichnung: A3		Ind.	Ønd.-Nr.	Datum	Name	Ursprung: 3213-04 A0	Ers. f.:	Ers. d.:	Blatt 1 von 3

