



Technische Daten
 Feinverstellung 10 mm
 Verstellbelastung max. 120 kN
 Drehmoment an der Stellschraube max. 72 km
 Drehmoment an der Stellschraube für 10 kN 6 Nm
 Schlüsselweite für Feinverstellung 17 mm
 Höhenverstellung pro Umdrehung 0.546 mm
 Gewicht 7.4 kg

| | | | | | |
|--|----------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK | | Schutzvermerk nach DIN 34 beachten! | | Masstab 1:1.5 | Gewicht (kg): 7.4 |
| Länge | Toleranz | Datum | Name | Benennung | |
| über 0,5-6 | ±0,1 | Bearb. 07.04.10 | STM | Schwerlastanker DK-2/10 | |
| über 6-30 | ±0,2 | Gepr. 15.04.10 | H. Pfiffner | Wellensteindehnschraube M20x400 | |
| über 30-120 | ±0,3 | Freiga. 15.04.10 | R. Bizaj | Zeichnungsnummer | |
| über 120-400 | ±0,5 | | | Index | |
| über 400-1000 | ±0,8 | | | Blatt | |
| über 1000-2000 | ±1,2 | | | 2 | |
| über 2000-4000 | ±2,0 | | | von | |
| | | | | 2 | |
| | | | | 3211-03 | |
| | | | | A0 | |
| | | | | Ers. f.: | |
| | | | | Ers. d.: | |

Nivell
 CH - 5620 Bremgarten
 Tel.: + 41 / 56 6482380
 Fax: + 41 / 56 6482381
 E-mail: info@nivell.com