



Technische Daten

Feinverstellung		7 mm
Verstellbelastung vertikal	max.	150 kN
Verstellbelastung horizontal	max.	50 kN
Drehmoment an der Stellschraube	max.	60 Nm
Drehmoment an der Stellschraube für 10 kN		4 Nm
Schlüsselweite für Feinverstellung		17 mm
Höhenverstellung pro Umdrehung		0.375 mm
Gewicht		13.604 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Massstab 1:1.8	Gewicht (kg):
				Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Nr. usw.	
Länge	Toleranz	Datum	Name	Benennung	
über 0,5-6	±0,1	Bearb. 16.05.10	STM	Schwerlastanker DK-2 SA, Wellensteindehnschraube M20x400 Form E	
über 6-30	±0,2	Gepr. 07.04.19	E. Müller		
über 30-120	±0,3	Freiga. 07.04.19	E. Müller		
über 120-400	±0,5				
über 400-1000	±0,8				
über 1000-2000	±1,2			Zeichnungsnummer	Index
über 2000-4000	±2,0			3513-04	A1
				Ers. f.:	Ers. d.:

Nivell
 CH - 5620 Bremgarten
 Tel: + 41 / 56 6482380
 Fax: + 41 / 56 6482381
 E-mail: info@nivell.com