



Technische Daten

Feinverstellung		7 mm
Verstellbelastung vertikal	max.	250 kN
Verstellbelastung horizontal	max.	20 kN
Drehmoment an der Stellschraube	max.	150 Nm
Drehmoment an der Stellschraube für 10 kN		6 Nm
Schlüsselweite für Feinverstellung		24 mm
Höhenverstellung pro Umdrehung		0.444 mm
Gewicht		16.12 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Masstab 1:2	Gewicht (kg):
Länge		Datum		Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Nr. usw.	
über 0,5-6	±0,1	Bearb.	23.06.09	Benennung	
über 6-30	±0,2	Gepr.	14.07.17	Schwerlastanker DKG-3, mit SA, Wellensteindehnschraube M24x500, KP Form G, 3xM5	
über 30-120	±0,3	Freiga	14.07.17	Zeichnungsnummer	
über 120-400	±0,5			3693-01	
über 400-1000	±0,8			Index	Blatt
über 1000-2000	±1,2			A3	1
über 2000-4000	±2,0			von	3
		Name		Ers. f.:	Ers. d.:
		Ursprung:			

Nivell
 CH - 5620 Bremgarten
 Tel: + 41 / 56 6482380
 Fax: + 41 / 56 6482381
 E-mail: info@nivell.com