



Technische Daten
 Feinverstellung 7 mm
 Verstellbelastung max. 560 kN
 Drehmoment an der Stellschraube max. 280 Nm
 Drehmoment an der Stellschraube für 10 kN 5 Nm
 Schlüsselweite für Feinverstellung 24 mm
 Höhenverstellung pro Umdrehung 0.375 mm
 Gewicht 36.3 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Masstab 1:2.5	Gewicht (kg): 36.3		
Länge	Toleranz	Datum	Name	Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Nr. usw.			
über 0,5-6	±0,1	Bearb. 28.04.11	STM	Benennung			
über 6-30	±0,2	Gepr. 25.05.11	H. Pfiffner	Schwerlastanker DKG-5			
über 30-120	±0,3	Freiga. 25.05.11	R. Bizaj	zum Eingiessen mit Seitenansteller			
über 120-400	±0,5	 CH - 5620 Bremgarten Tel.: + 41 / 56 6482380 Fax: + 41 / 56 6482381 E-mail: info@nivell.com		Wellenstein-Dehnschraube M36x800			
über 400-1000	±0,8			Zeichnungsnummer		Index	Blatt
über 1000-2000	±1,2			3770-03		A0	1
über 2000-4000	±2,0			Ers. f.:			von
Originalgrösse der Zeichnung: A3		Ind.	Ønd.-Nr.	Datum	Name	Ers. d.:	