



Technische Daten  
 Feinverstellung 20 mm  
 Verstellbelastung max. 120 kN  
 Drehmoment an der Stellschraube max. 72 Nm  
 Drehmoment an der Stellschraube für 10 kN 6 Nm  
 Schlüsselweite für Feinverstellung 30 mm  
 Höhenverstellung pro Umdrehung 0.606 mm  
 Gewicht 14.80 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Massstab 1:1.5	Gewicht (kg):		
Länge		Toleranz		Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Nr. usw.			
über 0,5-6	±0,1	Bearb.	25.07.11	Benennung			
über 6-30	±0,2	Gepr.	08.02.14	Flächenkeil FKS50-3			
über 30-120	±0,3	Freiga	08.02.14	mit Gleitschutz oben			
über 120-400	±0,5	 CH - 5620 Bremgarten Tel: + 41 / 56 6482380 Fax: + 41 / 56 6482381 E-mail: info@nivell.com		Zeichnungsnummer		Index	
über 400-1000	±0,8			1330-00		A2	Blatt 1
über 1000-2000	±1,2			Ers. f.:		von 2	
über 2000-4000	±2,0			Ers. d.:			
Originalgrösse der Zeichnung: A3		Ind.	Ønd.-Nr.	Datum	Name	Ursprung:	